

Los 4 complementos que hacen que Claude Code trabaje de verdad, y cómo instalarlos



1 · Supabase · Oficial, de Supabase

Claude entra en tu base de datos: crea las tablas, ejecuta consultas, escribe las migraciones y revisa los avisos de seguridad y rendimiento.

Pruébalo: «Revisa los avisos de seguridad de mi base de datos y dime cómo arreglarlos.»

```
/plugin install supabase@claude-plugins-official
```

Ojo: Con datos reales, en modo solo lectura y acotado a un proyecto. Para eso, conéctalo así en vez del plugin:

```
claude mcp add --scope project --transport http supabase "https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=TU_PROYECTO&read_only=true"
```



2 · Vercel · Oficial, de Vercel

Le dices «publica mi web» y Claude la sube a internet sin salir del terminal: por defecto a una vista previa, y a producción solo si se lo pides y lo confirmas.

Pruébalo: /deploy (vista previa) · /deploy prod (producción, te pide confirmación)

```
/plugin install vercel@claude-plugins-official
```

Ojo: Prueba siempre en la vista previa antes de pasar a producción.



3 · oh-my-claudecode · NO oficial: lo hace un programador por su cuenta (Yeachan Heo), licencia MIT

Convierte a Claude en un equipo de 19 agentes especializados. Con /team planifican, construyen, revisan y arreglan, por fases.

Pruébalo: /team 3:executor "arregla todos los errores de TypeScript"

```
/plugin marketplace add https://github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode
```

```
/plugin install oh-my-claudecode
```

```
/omc-setup
```

Ojo: Al no ser oficial, échale un vistazo a su repositorio antes de instalarlo y úsalo primero en un proyecto de prueba.



4 · Chrome DevTools · Oficial, del equipo de Chrome de Google

Le da a Claude ojos en un navegador de verdad: lee los errores de la consola, mira las peticiones de red, hace capturas y graba trazas para ver por qué tu web va lenta.

Pruébalo: «Abre mi web en Chrome, dime qué errores salen en la consola y por qué tarda en cargar.»

```
/plugin install chrome-devtools-mcp@claude-plugins-official
```

Ojo: Todo lo que haya en ese navegador lo ve Claude: no lo uses con sesiones con datos sensibles. Por defecto manda estadísticas de uso a Google; se quitan arrancándolo con --no-usage-statistics.

Cómo se instalan

Abre Claude Code en la carpeta de tu proyecto y escribe el comando de cada uno tal cual. Si no encuentra los oficiales, añade antes su catálogo: **/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official**




Datos reales, solo lectura. Supabase avisa: un texto malicioso dentro de tus datos puede colarle instrucciones a la IA. Deja activado que Claude te pida permiso antes de cada acción, no lo conectes a producción si no hace falta y, si lo haces, con `read_only=true`.



Oficial o no. Supabase, Vercel y Chrome DevTools los publican sus propias empresas. oh-my-claudecode es de un particular: puede estar muy bien, pero tú decides si te fías. Míralo antes en su repositorio.



Un navegador aparte. Con Chrome DevTools, Claude ve todo lo que hay en ese navegador. Úsalo con tu web en pruebas, no con tu banco ni tu correo abiertos.



Automatiza lo necesario, no lo posible.

FUENTES: catálogo oficial de complementos de Claude Code (claude-plugins-official: supabase, vercel y chrome-devtools-mcp) · supabase.com/docs/guides/getting-started/mcp · github.com/supabase-community/supabase-plugin · github.com/Yeachan-Heo/oh-my-claudecode · github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp. Consultado el 4 de octubre de 2026. Los comandos pueden cambiar con nuevas versiones: si alguno falla, mira la página de cada uno.